



CONECTOR HEMBRA SOHOPLUS CAT.6

Ambiente de Instalación	Interna
Ambiente de Operación	No agresivo
Compatibilidad	Todos los productos SOHOPLUS
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Cumple los límites establecidos en las normas de CAT.6; • Compatible con conectores RJ-11; • Accesorio para la protección de contactos IDC; • Posibilidad de clavijas T568A o T568B; • Folleto de montaje en español impresos en el envase; • Conector con IDC en ángulo de 45° para mejorar el rendimiento eléctrico; • Lista UL; • Disponible en blanco.
Identificación	Identificación de la categoría en la parte frontal, logotipo de FUFUKWA by SOHOPLUS en la parte superior
Rastreo	Indicación de la semana y el año del cuerpo del producto (parte posterior).
Altura (mm)	19,5mm
Ancho (mm)	16,5mm
Color	Blanco
Tipo de Conector	RJ-45
Estándar de Montaje	T568A y T568B
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0
Material del Contacto Eléctrico	RJ45: Bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel. 110 IDC: Bronce fosforoso estañado.
Diámetro del conductor	22 a 26 AWG



Cantidad de Ciclos de ≥ 750 RJ45 y ≥ 200 RJ11

Inserción

≥ 200 en el bloque IDC

Temperatura de
Operación (°C)

-10°C hasta +60°C

Temperatura de
almacenamiento (°C)

-40°C hasta +70°C

Resistencia de
Contacto (m Ω)

20m Ω Max

Resistencia DC (Ω)

0.2 Ω

Resistencia del
Aislamiento (M Ω)

500 M Ω min. a 100 VDC

Prueba de tensión
eléctrica aplicada

1000V (RMS, 60Hz, 1min)

Fuerza de contacto
(N)

7,84N (800g)

Peso (kg)

0,012kg

Tipo de Embalaje

Paquete plástico transparente con etiqueta de identificación

Cantidad por caja
(gift)

50 piezas

Cantidad por caja
(carton)

10 piezas

Garantía

12 meses

RoHS

Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Certificaciones

ISO9001/ISO 14001

[Codificación](#)