



CONECTOR HEMBRA SOHOPLUS CAT.5e T568A/B - BLANCO - ROHS

Ventajas

- Cumple los límites establecidos en las normas para CAT.5e/ D;
- Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial y todos los protocolos LAN anteriores;
- Inserción del cable en ángulo de 90°;
- Compatible con RJ11;
- Accesorio para protección del contacto IDC;
- Posibilidad de terminación T568A o T568B;
- Folleto de montaje en español;
- Lista UL

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos SohoPlus
Identificación	Identificación de la categoría en la parte frontal, Logotipo de Soho en la parte superior .
Rastreo	Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto
Altura (mm)	22,4mm
Ancho (mm)	17mm
Profundidad	37mm
Color	Blanco
Tipo de Conector	RJ-45
Estándar de Montage	T568A y T568B
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0
Material del Contacto Eléctrico	RJ45: Bronce fosforoso con 50µm (1,27µm) de oro y 100µm (2,54µm) de níquel. 110 IDC: Bronce fosforoso estañado.
	U/UTP Cat.5e



Tipo de Cable

Diámetro del conductor	26 hasta 22 AWG
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Fuerza de Retención (N)	133N mínimo (30 lbf)
Resistencia de Contacto (mΩ)	20mΩ
Resistencia DC (Ω)	0,1Ω
Resistencia del Aislamiento (MΩ)	10MΩ
Prueba de tensión eléctrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Fuerza de contacto (N)	0,98N (100g)
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ISO9001/ISO14001 416253 UL: E173971
Garantía	12 meses
Tipo de Embalaje	Saco plástico colorido con identificación impresa.
Cantidad por caja (gift)	50 piezas
Cantidad por caja (carton)	10 piezas
Lote Mínimo	500 Keystones Jack



[Codificación](#)