

PATCH CORD SÓLIDO U/UTP SOHOPLUS CAT.5e



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No agresivo
Compatibilidad	Todos los productos SOHOPLUS
Ventajas	• Excede los limites establecidos en las normas para CAT.5E/D; • Soporte a la IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automatización Predial y todos los protocolos LAN anteriores; • Producido y probado 100% en fábrica;
Longitud	0.5m, 1.5m, 2.5m, 5.0m, 10.0m y 20.0m
Color	Azul Claro, Negro, Gris
Tipo de Conector	Plug de 8 posiciones RJ-45 en ambos extremos
Peso (kg)	0,020 kg/m
Tipo de Cable	U/UTP Cat.5e
Diámetro nominal (mm)	4,2mm +- 0,3
Tipo de conductor	Cobre electrolítico, sólido , nudo de diámetro nominal de 0,400mm
Diámetro del conductor	Poliolefina con diámetro nominal de aislamiento: 4,2mm
Grado de Flamabilidad	CMX
Cantidad de Pares	4 pares, 26AWG
Material del Contacto Eléctrico	8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel



Material del Cuerpo del Producto	Plug: Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥ 750 RJ-45
Resistencia Eléctrica CC máxima del conductor	93.8 Ω/km
Capacitancia Mutua Máxima @ 1 kHz	56 pF/m
Impedancia Característica	100±15%Ω
Velocidad de Propagación Nominal (%)	66 %
Grabación	"SOHOPLUS U/UTP RoHS 26 AWG x 4P CMX ANATEL XXXXX-XX-XXXX/XXXXX-XX-XXXX VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D CAT.5e PATCH CABLE YAAMMDHm"
Tipo de Embalaje	Saco plástico colorido con identificación impresa.
Cantidad por caja (gift)	40 piezas
Lote Mínimo	1 caja
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

[Codificación](#)