

PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.6



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos SOHOPLUS

Ventajas

- Cumple los límites establecidos en las normas de CAT.6;
- puertas Número de Identificación (1 Ate24);
- Apoyar IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 Base TX, EIA / TIA-854, ANSI-EIA / TIA-862, cajeros automáticos, video, automatización de edificios Sistemas y todos los protocolos de LAN anteriores;
- Panel frontal en material plástico de alto impacto y puerta de chapa de acero con las etiquetas de identificación;
- pintura especial anti-corrosión;
- instrucciones de montaje en portugués impresos en el envase;
- Se suministra con etiquetas para identificar los puntos y los lazos de gestión de cables;
- RJ-45 montados en circuitos impresos totalmente protegidos;
- Compatibilidad con conector RJ11.

Altura (mm)	24 puertas: 44,5 mm (1U de rack)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	149 mm (con guía)
Color	Negro
Tipo de Pintura	Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada
Espesor de la chapa (mm)	1,5mm
Tipo de Conector Frontal	RJ-45 fijado a circuito impreso
Cantidad de Posiciones	24 (módulos de 6 puertas)



Material del Contacto Eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.
Material del Cuerpo del Producto	Estructura: Acero; Panel frontal: termoplástico de alto impacto no propagante a la llama, UL 94V-2.
Diámetro del conductor	26 hasta 22 AWG
Tipo de Cable	U/UTP Cat.6
Estándar de Montaje	T568A y T568B
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Fuerza de Retención (N)	133N mínimo (30 lbf)
Fuerza de contacto (N)	0.98N (100g)
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resistencia del Aislamiento (MΩ)	500 MΩ min. a 100 VDC
Resistencia de Contacto (mΩ)	20mΩ Max.
Resistencia DC (Ω)	0,1Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación; Abrazaderas de plástico; Guía posterior de cables.
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ISO9001/ISO14001
Garantía	12 meses



Identificación	Logotipo de SOHOPLUS y indicación de la categoría en la parte frontal.
Rastreo	Indicación de la semana y el año del cuerpo del producto (parte posterior).
Tipo de Embalaje	Caja
Peso (kg)	0,6 kg
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	15

[Codificación](#)