



PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.5e T568A/B 24P - ROHS

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos Sohoplus
Ventajas	• Cumple los límites establecidos en las normas para CAT.5E/ D; • Identificación del número de las puertas (1 hasta 24); • Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial, y todos los protocolos LAN anteriores; • Dispone de guía posterior perforada que permite la sujeción individual de los cables, brindando mayor organización, seguridad, flexibilidad y rapidez en el montaje; • Panel frontal en material plástico de alto impacto y chapa de acero con puerta etiquetas para identificación; • Instrucción de montaje en español impreso en el embalaje; • Fornecido con etiquetas para identificación de los puntos y 24 abrazaderas de organización de los cables; • Contacto IDC en ángulo de 45° para mejor desempeño eléctrico; • Conectores RJ-45 fijados sobre circuitos impresos con protección total contra choques; • Compatibilidad con conectores RJ-11; • Certificado UL Listed.
Altura (mm)	24 puertas: 44,5mm (1 U de Rack)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	149 mm (con guía)
Color	Negro
Tipo de Pintura	Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada
Espesor de la chapa (mm)	1.5mm
Tipo de Conector Frontal	RJ-45 fijado a circuito impreso



Cantidad de Posiciones	24 (módulos de 6 puertas)
Material del Contacto Eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50min (1,27 mm) de oro y 100 min (2,54mm) de níquel. 110 IDC: Bronce fosforoso estañado.
Material del Cuerpo del Producto	Estructura: Acero Panel frontal: Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-2.
Diámetro del conductor	26 hasta 22 AWG
Tipo de Cable	U/UTP Cat.5e
Estándar de Montage	T568A y T568B
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Fuerza de Retención (N)	133N mínimo (30 lbf)
Fuerza de contacto (N)	0.98N (100g)
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resistencia del Aislamiento (MΩ)	10MΩ
Resistencia de Contacto (mΩ)	20mΩ
Resistencia DC (Ω)	0,1Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Accesorios Incluidos	24 Abrazadera plástica
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ISO9001/ISO14001



Garantía	12 meses
Identificación	Logotipo SOHOPLUS y indicación de la categoría en la parte frontal.
Rastreo	Indicación de lote de producción en la parte trasera.
Tipo de Embalaje	Caja
Peso (kg)	0,6kg
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	15 patch panels de 24 posiciones
Lote Mínimo	1 caja

[Codificación](#)